



ALL-IN-ONE

www.ares.com

AURES
 TOUCH THE DIFFERENCE


MOBILITY



KIOSK



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

TRX 3000

Kompaktes integriertes System

Unkompliziert und leistungsstark!



Die **TRX 3000** ist in zwei Bildschirmformaten erhältlich (15 Zoll im klassischen 4:3-Format und 15,6 Zoll im 16:9-Format) und verfügt über einen kapazitiven Touchscreen mit PCAP-Technologie, der stoß- und kratzfest ist.

Das POS-Terminal ist modular aufgebaut und kann optional mit einer VESA-Halterung an der Wand oder auf einer Säule montiert werden.

Die im Standardlieferungsumfang enthaltene 128 GB SSD (NVMe M.2, zwei Steckplätze) stattet dieses POS-Gerät auch für heikle Umgebungen robust aus (Fett, Staub, Spritzwasser).

Ihr J6412-Prozessor ist energiesparend und seine Struktur ermöglicht eine gute Wärmeableitung – das Risiko einer Überhitzung wird vermieden. Der geringe CO2 Fußabdruck ist zukunftsweisend für die immer anspruchsvolleren Umweltstandards.

Das preiswerte Einstiegsmodell bringt neben belastbaren Komponenten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit. Es steht für eine rentable und nachhaltige Investition von IT-Equipment im POS-Bereich.



TOUCH THE DIFFERENCE

TRX 3000



- Unkompliziertes und leistungsstarkes POS-System
- INTEL Celeron J6412-Prozessor
- 1x 128 GB NVMe M.2 SSD im Standard (zwei Steckplätze)
- PCAP Multi-Touch-Panel
- 2 Bildschirmgrößen (4:3- und 16:9-Format)
- Niedriger Energieverbrauch und reduzierter CO₂-Fußabdruck
- VESA-Option (für Montage an Wand- und/oder Säule)
- Optionaler USB-Hub (2 serielle Anschlüsse + 2 USB-Anschlüsse + 2 USB-Anschlüsse mit eigener Stromversorgung - mit einem einzigen Kabel für den Anschluss des Kassensystems und des Netzteils).
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



MODEL	15"	15,6"
Prozessor	Intel Celeron J6412	
RAM	DDR4 8GB (im Standard)	
Graphics Chipset	Intel UHD Graphics	
SSD	NVMe M.2 2242: 1 x 128 GB im Standard (2 Steckplätze)	
LCD	15"TFT (1024 x 768)	15,6"TFT (1366 x768)
Touchscreen	PCAP Panel	
Helligkeit	300 cd/m ²	400 cd/m ²
Serielle Schnittstellen	3 x RS232 + Stromversorgung 5/12V für COM 1 ~ 3	
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 + 1 x USB-C	
LAN	Gigabit Ethernet x 1 (RJ-45)	
Kassenlade	1 x GPIO Communication (Rj-12 6 Pins)	
Audio	1 x Jack	
Stromversorgung	Extern, 12V, 5A	
Sicherheit	CE, FCC, RCM, UKCA, UL	
Farbe	Schwarz	
Dimensionen (L x T x H)	350 x 303 x 200 mm	385 x 283 x 200 mm
Gewicht	5-6 kg, konfigurationsabhängig	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 IoT Enterprise, Linux	

OPTIONS

MSR/DALLAS Leser	1 Steckplatz
10" Kundendisplay	10,1" - 16:9 1024 x 600 LED flat touch screen (USB)
Kundendisplay	2 x 20 Zeichen
VESA	Optionale Halterung für Montage an Wand- oder Säule
DB - RJ45 COM	RS232 serielles Kabel
USB-Hub	+ 2 serielle Anschlüsse + 2 zusätzliche USB-Anschlüsse + 2 USB-Anschlüsse mit eigener Stromversorgung (1 x 12Vdc, 1 x 24Vdc).